

A 型光纜配線盒

本光纜配線盒可裝設於宅內配線箱、總箱、主箱或其他適當光纖接續點，以提供光纜、光纖引線及光纖跳接線之接續收容及終端用。



一、 產品特色

1. 材質為良質ABS 樹脂。
2. 符合中華電信器材規格材線6708-1之相關規定。
3. A型為供單純接續收容（不含光纖連接器插座）使用。
4. A型預留五個孔洞，並能以外徑6mm固定扣或木螺絲，固定於宅內配線箱內多孔底板上或其它箱體內。

二、 產品規格

1. 塑膠材料符合UL94 V-0難燃性之規格要求。
2. 光纖連接器插座符合中華電信材線3361-2規格。

三、 產品尺寸

種類	型式名稱	尺寸 寬 x 高 x 深(mm)	說明
A	A-OCDB	103 x 152 x 20	單純接續收容



B 型光纜配線盒

本光纜配線盒可裝設於宅內配線箱、總箱、主箱或其他適當光纖接續點，以提供光纜、光纖引線及光纖跳接線之接續收容及終端用。



一、 產品特色

1. 材質為良質ABS 樹脂。
2. 符合中華電信器材規格材線6708-1之相關規定。
3. B型可安裝SC/LC光纖連接器插座6個。
4. B型預留四個孔洞，並能以外徑6mm 固定扣或木螺絲，固定於宅內配線箱內多孔底板上或其它箱體內。

二、 產品規格

1. 塑膠材料符合UL94 V-0難燃性之規格要求。
2. 光纖連接器插座符合中華電信材線3361-2規格。

三、 產品尺寸

種類	型式名稱	尺寸 寬 x 高 x 深(mm)	說明
B	B-OCDB	183 x 169 x 19	SC 連接器插座6只或LC Duplex連接器插座6只(12心)



F 型光纜配線盒

本光纜配線盒可裝設於宅內配線箱、總箱、主箱或其他適當光纖接續點，以提供光纜、光纖引線及光纖跳接線之接續收容及終端用。



一、 產品特色

1. 接續、跳接、收容用。
2. 預留單端光纜進出口，可供微簇型光纜中途引接以及氣吹光纖引出終端。
3. 配足量SC光纖連接器插座，提供組合式SC光纖連接器終端、安裝SC/LC光纖連接器插座6個。
4. 外蓋採掀背式上掀一定角度方便插拔。
5. 亦可安裝1(2)*4分歧器，成為分歧配線盒。

二、 產品規格

1. 塑膠材料符合UL94 V-0難燃性之規格要求。
2. 光纖連接器插座符合中華電信材線3361-2規格。

三、 產品尺寸

種類	型式名稱	尺寸 寬 x 高 x 深(mm)	說明
F	FX-OCDB	100 x 160 x 25.4	F2、F4、F6分別代表2埠、4埠、6埠

